



Carport kotwiony Premium 2P

min. 2,20m

wysokość w okapie

maks. 5,70m

zalecany rozstaw ram

do ustalenia

długość

10°

kąt

SPECYFIKACJA

- konstrukcja stalowa S355 ocynkowana ogniowo, aluminiowa EN AW 6063-T66, blachy stalowe malowane proszkowo – czarny mat,
- konstrukcja odporny na uderzenia aut osobowych do prędkości parkingowej – bez konieczności stosowania odbojnic,
- konstrukcja kotwiona – wytyczne pod fundamenty gratis,
- możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz konstrukcji,
- maksymalny wymiar modułu 2100x 1135mm,
- projekt i produkcja wg norm europejskich PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-EN 1993, PN-EN 1999, PN-EN 1090,
- modułowość – możliwość rozbudowy o dodatkowe segmenty,
- możliwość dostosowania konstrukcji pod indywidualne wymiary, malowanie, personalizacja logiem,
- konstrukcja zaprojektowana na 25 lat, strefa śniegowa 3, wiatrowa 1, maksymalna wysokość nad poziomem morza A=300 m,
- projekt konstrukcji: podpisany przez uprawnionego projektanta,
- gwarancja 10 lat,

Dodatkowe wyposażenie:

- blachy pod falownik, zabezpieczenie h=0,70m (blacha wewnętrzna, zewnętrzna, górna i dolna),

Osoba kontaktowa:

Sławomir SŁOWIŃSKI

M: +48 500 600 501

biuro@wolstal.pl

WOLSTAL

www.wolstal.pl



Carport kotwiony Premium 2P

